Image not found or type



F&F ENERGIE ELECTRICA METER LE-03MW

3-faze, 2 fire, tarif pentru masurarea directa.
LE-03MW este un electronic, compatibil cu Directiva MID, contor de energie electrica cu 2 cai pentru electricitate trifazata, conceput pentru masurarea intr-un sistem direct.
Ceasul incorporat in timp real permite masurarea consumului de energie cu diferite zone tarifare.
Dispozitivul este echipat cu interfete de comunicare: RS-485
Cu protocolul MODBUS RTU si compatibil cu portul optic cu standardul EN62056 (IEC1107) pentru citirea si configurarea la distanta a contorului. 3-Faze, Contor de Energie cu 2 Cai;
* Masurarea directa la 80 A;
* Masurarea Energiei in 4 Zone Tarifare;
* ceas in timp real incorporat cu backup de baterie pentru a comuta zonele tarifare;
* Inregistrarea in fata a cunostintelor:
- Energia Totala Activa si Reactiva;
- Energia Activa si Reactiva Ingrane Individual;
* 8 PROGRAME DE TIMP IMBaRtItI ZIUA IN ZONELE TARIFARE;
* Se potriveste Solutia Energia in conformitate cu programe de programare pentru Zilele Lucratoare si Weekend-Urile;
* Potate Diviza Anul in 8 Intervale de TIMP; In intervalul fiecaruia, Energia (pentru Saptamanii) Poit Fi Solutii in conformitate cu programul UniU difera;
* Indicare parametrici de retele (Tensiuni, Curenti, Putere Activa, Puterre Reactiva, Puterre Apareta, Factor de Putere, Frecventa);
* Calcularea CERERII DE ENERGIE PENTRU TARIFELE INDIVIDUALALE;
* ONU Contor Suplimentar de Consum de Energie;
* Respectare cu mijloc;
* Port RS-485, protocolul MODBUS RTU;
* Port Optic de Comunicatie Conform cu standardul EN62056 (IEC1107);
* 2 × Iesiri de impulsiuri cu un numar programabil de impulsuri pe kwh / kvarh.
* Afisej lcd multifunctionar. Tastare Trei Faze.

Porturi RS-485
Protocolul de Comunicare Modbus RTU
Compatibilitate Dyrektywa Mid 2014/32 / CE, 0120 / SGS0306, Norma EN50470-1 / 3
Tensiunea de Referinta 3 × 230/400 V
Curentul vindecator 5:00 am
Curent Maxim 80 a
Curentul minim Masumrat 0,003 a
Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.
DOMENIUL DE APLICARE AL INDICAtIEI ABACUS 8 CYFR
Semnalul de citire 2 x LED
Iesire Impulsoare SO + COLECTOR DE SODIU
Tensiunea de Conectare SO + SO- MAX. 30 V dc.
CURENTUL DE CONECTARE SO + SO- MAX. 27 ma.
CLASA DE PREZIZIE B.
Instalare 3-Faze, 4 Foc
Frecventa Nominal De 50 Hz
Protectia Izolatiei Clasa Clasei II
Numarul de Caratere LCD 8
Supraolicitati 30 × lmax / 10 ms
Tensiune Masurata L-N 100 ÷ 289 V AC
Tensiune Masurata L-L 173 ÷ 500 V AC
Opriti Biti 1.
Blocuri termale termale de 25 mm²
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
DIMENIUNI 76 × 100 × 65 mm (4,5 Modu?u DIN)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protectie Marking IP51
Pr?dko?? Transmisji 1200, 2400, 4800, 9600 BPS
Parzysto?? chiar.
Pret: 770,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/energie-electrica-meter-le-03mw-191376