Image not found or type



F&F ENERGIE ELECTRICA METER LE-01MB

Parametrii de masurare electrica si retele electrica cu o singura faza, bidirectionala, cu patru cai, cu patru cai, conforme cu Directiva MID, interfata de comunicare M-Bus.
Scop
LE-01MB este un metru de electricitate calibrat static (electronic) cu curent alternativ monofazat in sistem direct. Se utilizeaza pentru indicarea si inregistrarea energiei electrice colectate si a parametrilor retelei de alimentare cu posibilitatea citirii de la distanta a indicatiilor prin intermediul unei retele standard cu cablu M-Bus. Configuratia contorului are loc prin intermediul meniului de configurare disponibil de pe panoul frontal si prin portul de comunicatie, in conformitate cu functiile de programare M-Bus * 1-faza
* Doua-Way (4-cadran)
* 100 O Masuratoare directa
* Indicare kwh / kvar (descarcata / breata)
* Indicare parametrici retelei
* Compatibilitate cu mijlocul
* Protocolul M-Bus
* Iesirea pulsulu.
* Afisaj lcd cu iluminare multifunctionala
* Protectia prin parola cu parola Tastagi o singura fals
Porturi M-Autobuz
Protocolul de Comunicare M-AutoBuz
Compatibilitate Dyrektywa Mid 2004/22 / CE, NR Certifikatu 0120 / SGS0214
Tensiunea de Referinta 230 V AC
Curentul vindecator 5:00 am
Curent Maxim 100 a
CURENTUL MINIM MaSURAT 0,02 A
Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.
Domeniul de APLICARE AL INDICAtIEI ABACULUI 0 ÷ 99999,99 kWh
Constanta Constanta 1, 10, 100, 1000 IMP / KWh Lub 1, 10, 100, 1000 IMP / Kvarh

Semnalul de citire 2 x LED
CLASA DE PREZIZIE B.
Frecventa Nominal De 50 Hz
Protectia Izolatiei Clasa Clasei II
Iesire Puls KWh / Kvarh 2 x Otwarty Kolektor
Tensiunea de Conegetare KWh / Kvarh Maks. 27 V dc.
Conexiune curent KWh / kvarh max. 27 ma.
Timpul de Impuls KWh / Kvarh 60, 100, 200 ms
Tensiunea Masurata 176 ÷ 276V AC
Supraolicitati 30 × lmax / 10 ms
Conexiuni de impulsuri si borne de surub de comunicatie 1,5 mm²
CONEXIUNI DE TENSIUNE sI TENSIUNEA LERENT surub 16 mm²
Temperatura de Lucru -20 ÷ 55 ° C
Modul Dimensiuni 2 (35 mm)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protectie Marking IP51
Pret: 413,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/energie-electrica-meter-le-01mb-191395