Image not found or type




# F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AZH-S 230 V

Releul dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon etc., la amurg si la oprirea iluminarii mentionate mai sus in zori.
La substratul 16a. Sonda de Robot Telefonic Extern Plasma La Locul de acces pentru Lumina Natural, Ingrijire in scimba Intensitatea VA FI ANEXATE si VA DUCE LA PRINCIREA / Oprirea Luminilor. Timpul de Pornire Un Luminilor Potate Fi Setat de Catre Utilizator de Catre Potentiometru. Cifra de Afaceri in "Luna" - Comutati Mai Tarziu, Cifra de Afaceri in "Soare" - Comutati Mai devreme. Releu Dependent de Lumina Poseda Sistem de Inzrarii / Dezactivarii iluminarii, ingrijire Limiteaza Impactul Perturnarii (de Exemplu, Fulgerul) La Masina de Lucru. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC
Toleranta Sursei de Alimentare -10 ÷ 10%
Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A
RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV
Configurarea contatiului 1 × NU
Separarea contatului nr.
PRAGUL DE FUNCtIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX
Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.
HISTEREZIS OK. 15 lx.
Intinerea comuttatorului OK. 10 S.
INTREZIUNEA OPERAtIUNILOR DE DECLANsARE OK. 20 S.
Gradul de Protectie Impotriva Sondei IP65
Element Fotosensibilil Elementele Externe O 10 mm
Blocuri termale termale 4,0 mm²
Cuplu de Strangere 0,5 nm
CONSUM DE ENERGIE 0,56 W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
DIMENIUNILOR 51 × 67 × 26 mm (± 1 mm)
Adunarea pe perete
Ingress Protection Marking IP20

Pret: 71,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-azh-s-230-v-191427