

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.125334, 125 A, 2P+E, >50-250V DC, 3H, IP67

Scame 218.125334 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.125334; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50-250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 3h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

218.125334 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50-250 V DC, DC, 125 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea; conectorul nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg

separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un post de verificare pentru receptoare DC, folosind Scame 218.125334. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un panou de interconectare pentru circuite DC. Se verific? schema DC pentru >50-250 V, polaritatea ?i codificarea 3h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 218.125334 ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >50-250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 3h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 218.125334 ?i 218.63334?

Curentul nominal: 218.125334 — 125 A; 218.63334 — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.63334.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.125334.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.63334.

Pret: 451,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-125334-125-a-2p-e-50-250v-dc-3h-ip67-191641