

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.12535, 125 A, 3P+N+E, 208-250 V, 9H, IP67

Scame 218.12535 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.12535; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 208-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

218.12535 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului

trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 208-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul industrial care necesit? contact N, folosind Scame 218.12535. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un banc de testare cu faze ?i neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 208-250 V ?i 125 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 218.12535 ?i 218.6335?

Curentul nominal: 218.12535 — 125 A; 218.6335 — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.6335.

2. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 218.12535?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.12535.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.6335.

Pret: 414,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-12535-125-a-3p-n-e-208-250-v-9h-ip67-191646