

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.125374, 125 A, 3P+N+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 218.125374 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.125374; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

218.125374 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru, folosind Scame 218.125374. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de alimentare pentru un post de lucru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz ?i 125 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 218.125374 ?i 218.63374?

Curentul nominal: 218.125374 — 125 A; 218.63374 — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.63374.

2. Unde se monteaz? 218.125374 în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 125 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.125374.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.63374.

Pret: 498,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-125374-125-a-3p-n-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-191656