

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.125375, 125 A, 3P+N+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 218.125375 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.125375; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

218.125375 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de

produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 218.125375. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Unde se monteaz? 218.125375 în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 125 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

2. Cum aleg între 218.125375 ?i 218.125365 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.125375 — 3P+N+E; 218.125365 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.125365.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.125375.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.125365.

Pret: 498,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-125375-125-a-3p-n-e-440-460v-60hz-11h-ip67-191657