

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.16336, 16 A, 2P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 218.16336 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.16336; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

218.16336 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un receptor industrial cu aceast? schem?, folosind Scame 218.16336. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te 2P+E la 218.16336 de o variant? f?r? E?

Litera E indic? un contact de protec?ie separat de cele dou? contacte de circuit. Configura?ia nu se reduce la dou? contacte f?r? PE; se respect? schema de conectare ?i perechea indicat? pentru model.

2. Cum aleg între 218.16336 ?i 218.16376 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.16336 — 2P+E; 218.16376 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.16376.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.16336.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.16376.

Pret: 41,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-16336-16-a-2p-e-480-500-v-7h-ip67-191672