

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.1633P.K, NEAGR?, 16 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 218.1633P.K este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te conexiune prin perforare.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.1633P.K; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni prin perforare (Perforating terminals), conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

218.1633P.K realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru conexiune prin perforare. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact

neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 218.1633P.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin conexiune prin perforare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i culoarea: negru. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 218.1633P.K ?i 218.1633P-SF?

Culoarea: 218.1633P.K — negru; 218.1633P-SF — albastru. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 218.1633P-SF.

2. Unde se monteaz? 218.1633P.K în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.1633P.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1633P-SF.

Pret: 35,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-1633p-k-neagra-16-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-191676