

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.1633.TR, 16 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 218.1633.TR este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Varianta are mâner transparent, potrivit fi?ei individuale.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.1633.TR; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Mâner transparent, conform variantei individuale din fi?a Scame.

Func?ionare ?i alegere

218.1633.TR realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un ansamblu de testare a receptoarelor, folosind Scame 218.1633.TR. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu ?urub. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „albastru” pentru alegerea modelului 218.1633.TR?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Ce tip de borne aleg între 218.1633.TR ?i 218.1633P.TR?

Sistemul de conectare: 218.1633.TR — borne cu ?urub; 218.1633P.TR — conexiune prin perforare. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 218.1633P.TR.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.1633.TR.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1633P.TR.

Pret: 41,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-1633-tr-16-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-191680