

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.16363, 16 A, 3P+E, TST>50 V, 12H, IP67

Scame 218.16363 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.16363; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: TST>50V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 12h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: gri.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Codificare TST: conectare pentru alimentare prin transformator de separare, cu pozi?ie orar? 12h.

Func?ionare ?i alegere

218.16363 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat.

Pentru alegere se coreleaz? circuit cu transformator, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Transformatorul de separare este extern; conectorul nu realizeaz? singur transformarea tensiunii sau separarea electric?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un aparat proiectat pentru aceast? alimentare prin transformator, folosind Scame 218.16363. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un banc de încerc?ri alimentat prin transformator. Se folose?te circuitul cu transformator prev?zut pentru codificarea 12h, f?r? a atribui conectorului func?ie de transformare. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Modelul 218.16363 transform? tensiunea circuitului?

Produsul este conectorul din varianta pentru circuit alimentat prin transformator de separare, cu codificare 12h. Transformatorul este extern; conectorul nu realizeaz? singur conversia tensiunii.

2. Ce contacte difer? între 218.16363 ?i 218.16333?

Configura?ia contactelor: 218.16363 — 3P+E; 218.16333 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.16333.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.16363.pdf

Referin?? pentru codificarea TST: catalog general Scame, sec?iunea privind pozi?iile orare IEC 60309-2, https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/ScameCatalogENG.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.16333.

Pret: 47,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-16363-16-a-3p-e-tst-50-v-12h-ip67-191686