

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.16365, 16 A, 3P+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 218.16365 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.16365; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

218.16365 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 218.16365. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce indic? marcajul 11h de pe 218.16365?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+E ?i aliment?rii declarate: 440-460 V, 60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

2. Cum aleg între 218.16365 ?i 218.16375 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.16365 — 3P+E; 218.16375 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.16375.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.16365.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.16375.

Pret: 47,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-16365-16-a-3p-e-440-460v-60hz-11h-ip67-191688