

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.16366, 16 A, 3P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 218.16366 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.16366; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

218.16366 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate, folosind Scame 218.16366. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un modul industrial cu trei faze ?i PE. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 218.16366 ?i 218.16376?

Configura?ia contactelor: 218.16366 — 3P+E; 218.16376 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.16376.

2. Unde se monteaz? 218.16366 în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 16 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.16366.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.16376.

Pret: 47,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-16366-16-a-3p-e-480-500-v-7h-ip67-191689