

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.1636P.K, NEAGR?, 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 218.1636P.K este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te conexiune prin perforare.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.1636P.K; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni prin perforare (Perforating terminals), conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

218.1636P.K realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru conexiune prin perforare. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact

neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil, folosind Scame 218.1636P.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin conexiune prin perforare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i culoarea: negru. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Unde se monteaz? 218.1636P.K în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

2. Cum disting varianta 218.1636P.K de 218.1636P-SF dup? culoare ?i marcaje?

Culoarea: 218.1636P.K — negru; 218.1636P-SF — ro?u. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 218.1636P-SF.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.1636P.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1636P-SF.

Pret: 40,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-1636p-k-neagra-16-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-191693