

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.16372, 16 A, 3P+N+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 218.16372 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.16372; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

218.16372 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 16 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i

form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??, folosind Scame 218.16372. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un panou de conectare la o surs? de frecven?? compatibil?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Unde se monteaz? 218.16372 în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 16 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

2. Cum aleg între 218.16372 ?i 218.16362 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.16372 — 3P+N+E; 218.16362 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.16362.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.16372.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.16362.

Pret: 56,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-16372-16-a-3p-n-e-50v-300-500hz-2h-ip67-191697