

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.1637.K, NEAGR?, 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 218.1637.K este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.1637.K; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

## Func?ionare ?i alegere

218.1637.K realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema

receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul industrial care necesit? contact N, folosind Scame 218.1637.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un banc de testare cu faze ?i neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 16 A. Se verific? ?i culoarea: negru. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

## Întreb?ri frecvente

**1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 218.1637.K ?i 218.1637-SF?**

Culoarea: 218.1637.K — negru; 218.1637-SF — ro?u. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 218.1637-SF.

**2. Unde se monteaz? 218.1637.K în leg?tura de alimentare?**

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.1637.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1637-SF.

Pret: 44,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-1637-k-neagra-16-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-191702