

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.1637P, 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 218.1637P este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te conexiune prin perforare.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.1637P; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni prin perforare (Perforating terminals), conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

218.1637P realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru conexiune prin perforare. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h.

Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un banc de testare cu faze ?i neutru, folosind Scame 218.1637P. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin conexiune prin perforare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 16 A. Se verific? ?i sistemul de conectare: conexiune prin perforare. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Unde se monteaz? 218.1637P în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

2. Ce tip de borne aleg între 218.1637P ?i 218.1637-SF?

Sistemul de conectare: 218.1637P — conexiune prin perforare; 218.1637-SF — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 218.1637-SF.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.1637P.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1637-SF.

Pret: 48,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-1637p-16-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-191703