

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.3232, 32 A, 3P+N+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 218.3232 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.3232; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

218.3232 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea

prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul industrial care necesit? contact N, folosind Scame 218.3232. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un banc de testare cu faze ?i neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 100-130 V ?i 32 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 218.3232 ?i 218.3230?

Configura?ia contactelor: 218.3232 — 3P+N+E; 218.3230 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.3230.

2. De ce este important contactul N la 218.3232?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.3232.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.3230.

Pret: 70,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-3232-32-a-3p-n-e-100-130-v-4h-ip67-191712