

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.32332, 32 A, 2P+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 218.32332 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.32332; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

218.32332 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 32 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 218.32332. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce indic? marcajul 2h de pe 218.32332?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 2P+E ?i aliment?rii declarate: >50 V, >300-500 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

2. Cum aleg între 218.32332 ?i 218.32372 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.32332 — 2P+E; 218.32372 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.32372.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.32332.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.32372.

Pret: 61,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-32332-32-a-2p-e-50v-300-500hz-2h-ip67-191714