

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.3236F.K, NEAGR?, 32 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 218.3236F.K este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu arc.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.3236F.K; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

218.3236F.K realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu arc. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 218.3236F.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu arc.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu arc. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Pot alege 218.3236F.K pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

2. Ce tip de borne aleg între 218.3236F.K ?i 218.3236.K?

Sistemul de conectare: 218.3236F.K — borne cu arc; 218.3236.K — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 218.3236.K.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.3236F.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.3236.K.

Pret: 56,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-3236f-k-neagra-32-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-191733