

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.32371, 32 A, 3P+N+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 218.32371 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.32371; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

218.32371 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 32 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i

form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 218.32371. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 218.32371 ?i 218.32361?

Configura?ia contactelor: 218.32371 — 3P+N+E; 218.32361 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.32361.

2. De ce este important contactul N la 218.32371?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.32371.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.32361.

Pret: 68,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-32371-32-a-3p-n-e-50v-100-300hz-10h-ip67-191736