

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.32374, 32 A, 3P+N+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 218.32374 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.32374; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

218.32374 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului

trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic, folosind Scame 218.32374. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz ?i 32 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 218.32374?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

2. Cum aleg între 218.32374 ?i 218.32364 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.32374 — 3P+N+E; 218.32364 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.32364.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.32374.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.32364.

Pret: 68,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-32374-32-a-3p-n-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-191738