

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.32376, 32 A, 3P+N+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 218.32376 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.32376; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

218.32376 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea

prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare, folosind Scame 218.32376. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 480-500 V ?i 32 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Unde se monteaz? 218.32376 în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 32 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

2. Cum aleg între 218.32376 ?i 218.32336 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.32376 — 3P+N+E; 218.32336 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.32336.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.32376.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.32336.

Pret: 68,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-32376-32-a-3p-n-e-480-500-v-7h-ip67-191740