

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.6335, 63 A, 3P+N+E, 208-250 V, 9H, IP67

Scame 218.6335 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.6335; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 208-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

## Func?ionare ?i alegere

218.6335 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului

trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 208-250 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un banc de testare cu faze ?i neutru, folosind Scame 218.6335. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 208-250 V ?i 63 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

## Întreb?ri frecvente

**1. De ce este important contactul N la 218.6335?**

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

**2. Pot considera 218.6335 echivalent cu 218.12535 numai dup? curent?**

Curentul nominal: 218.6335 — 63 A; 218.12535 — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.12535.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.6335.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.12535.

Pret: 172,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-6335-63-a-3p-n-e-208-250-v-9h-ip67-191758