

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.63365, 63 A, 3P+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 218.63365 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.63365; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

218.63365 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului.

Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 218.63365. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Unde se monteaz? 218.63365 în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 63 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

2. Cum aleg între 218.63365 ?i 218.63375 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.63365 — 3P+E; 218.63375 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.63375.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.63365.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.63375.

Pret: 194,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-63365-63-a-3p-e-440-460v-60hz-11h-ip67-191762