

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.6336.K, 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 218.6336.K este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.6336.K; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare a variantei: negru, conform notei individuale BLACK COLOURED / Black-coloured.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

218.6336.K realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil, folosind Scame 218.6336.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Unde se monteaz? 218.6336.K în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

2. Pot considera 218.6336.K echivalent cu 218.12536.K numai dup? curent?

Curentul nominal: 218.6336.K — 63 A; 218.12536.K — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.12536.K.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.6336.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.12536.K.

Pret: 155,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-6336-k-63-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-191765