

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.63371, 63 A, 3P+N+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 218.63371 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.63371; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

218.63371 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 63 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i

tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat, folosind Scame 218.63371. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce verific la sursa de alimentare pentru 218.63371?

Frecven?a declarat? este 100-300 Hz, iar tensiunea este >50 V. Ambele trebuie s? corespund? circuitului ?i perechii de cuplare; o tensiune apropiat? nu confirm? compatibilitatea la alt? frecven??.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 218.63371 ?i 218.125371?

Curentul nominal: 218.63371 — 63 A; 218.125371 — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.125371.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.63371.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.125371.

Pret: 207,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-63371-63-a-3p-n-e-50v-100-300hz-10h-ip67-191766