

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.3236RV, CU INVERSOR DE FAZE, 32 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 218.3236RV este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-REVERSE, pentru 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Execu?ia include un mecanism pentru schimbarea succesiunii fazelor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.3236RV; seria OPTIMA-REVERSE.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Variant? cu dispozitiv REVERSE pentru inversarea fazelor.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

218.3236RV realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Inversarea succesiunii fazelor se regleaz? cu alimentarea întrerupt?, conform instruc?iunilor; mecanismul nu este o comand? de inversare sub sarcin?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un stand de probe pentru motoare trifazate, folosind Scame 218.3236RV. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un grup de pompare trifazat. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i gradul IP declarat: IP66/IP67/IP69. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce grade IP declar? fi?ele pentru 218.3236RV ?i 213.3236RV?

Gradul IP declarat: 218.3236RV — IP66/IP67/IP69; 213.3236RV — IP44/IP54. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 213.3236RV.

2. Ce sistem de borne are 218.3236RV?

Fi?a individual? indic? borne cu ?urub. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.3236RV.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 213.3236RV.

Pret: 69,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-3236rv-cu-inversor-de-faze-32-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-191780