

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.3237RV, CU INVERSOR DE FAZE, 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 218.3237RV este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-REVERSE, pentru 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Execu?ia include un mecanism pentru schimbarea succesiunii fazelor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.3237RV; seria OPTIMA-REVERSE.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Variant? cu dispozitiv REVERSE pentru inversarea fazelor.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

218.3237RV realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Inversarea succesiunii fazelor se regleaz? cu alimentarea întrerupt?, conform instruc?iunilor; mecanismul nu este o comand? de inversare sub sarcin?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un grup de pompare trifazat, folosind Scame 218.3237RV. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un echipament cu sens de rota?ie verificat la punerea în func?iune. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 32 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se folose?te func?ia de inversare a fazelor la 218.3237RV?

Mecanismul schimb? succesiunea fazelor pentru un receptor trifazat compatibil. Reglajul se realizeaz? cu alimentarea întrerupt?, conform instruc?iunilor; produsul nu se trateaz? ca o comand? de inversare sub sarcin?.

2. Pot considera 218.3237RV echivalent cu 218.1637RV numai dup? curent?

Curentul nominal: 218.3237RV — 32 A; 218.1637RV — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.1637RV.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.3237RV.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1637RV.

Pret: 77,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-3237rv-cu-inversor-de-faze-32-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-191781