

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.1634.KX, 16 A, 3P+E, 200-250 V, 9H, IP67

Scame 218.1634.KX este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-HD, pentru 16 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.1634.KX; seria OPTIMA-HD.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK10.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Execu?ie HEAVY-DUTY, conform notei produc?torului; rezisten?a mecanic? se verific? dup? valoarea IK declarat?.

## Func?ionare ?i alegere

218.1634.KX realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil, folosind Scame 218.1634.KX. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

## Întreb?ri frecvente

### 1. Pot alege 218.1634.KX pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

### 2. Cum aleg între 218.1634.KX ?i 218.1635.KX dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 218.1634.KX — 3P+E; 218.1635.KX — 3P+N+E. Tensiunea/destina?ia circuitului: 218.1634.KX — 200-250 V; 218.1635.KX — 208-250 V. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.1635.KX.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.1634.KX.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1635.KX.

Pret: 36,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-1634-kx-16-a-3p-e-200-250-v-9h-ip67-191788