

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.3237.KX, 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 218.3237.KX este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-HD, pentru 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.3237.KX; seria OPTIMA-HD.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK10.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Execu?ie HEAVY-DUTY, conform notei produc?torului; rezisten?a mecanic? se verific? dup? valoarea IK declarat?.

Func?ionare ?i alegere

218.3237.KX realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile, folosind Scame 218.3237.KX. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 32 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 218.3237.KX ?i 218.1637.KX?

Curentul nominal: 218.3237.KX — 32 A; 218.1637.KX — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.1637.KX.

2. Este suficient marcajul de culoare „ro?u” pentru alegerea modelului 218.3237.KX?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.3237.KX.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1637.KX.

Pret: 68,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-3237-kx-32-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-191796