

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.63365.KX, 63 A, 3P+E, 440–460 V, 60 HZ, 11H, IP67

Scame 218.63365.KX este o fi?? industrial? mobil? OPTIMA-HD de 63 A, pentru circuite de 440–460 V la 60 Hz. Codificarea 3P+E ?i pozi?ia 11h se verific? împreun? cu priza de cuplare; varianta nu are contact neutru.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.63365.KX; seria OPTIMA-HD.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie: 3P+E, trei contacte de circuit ?i contact de protec?ie, f?r? neutru.
- Tensiune nominal?: 440–460 V; frecven??: 60 Hz; pozi?ie orar?: 11h.
- Tip: fi?? mobil?, dreapt?, cu presetup? pentru intrarea cablului.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grade de protec?ie declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic? IK10.
- Carcas? termoplastic?; contacte din alam? CuZn, cu suprafa?? nichelat?.
- Culoare: ro?u.
- Dispozitiv EASY-PLUG men?ionat în fi?a individual?.

Func?ionare ?i alegere

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil?. Conductorii ?i strângerea bornelor Mantle se aleg conform instruc?iunilor ?i desenului modelului. Se verific? diametrul cablului, presetupa, garniturile ?i condi?iile de închidere înainte de punerea în func?iune. Frecven?a de 60 Hz ?i pozi?ia 11h nu se înlocuiesc prin alegerea unei prize cu acela?i curent. Conectorul nu modific? tensiunea sau frecven?a ?i nu înlocuie?te protec?ia circuitului.

Exemple de utilizare

- Echiparea cablului unui utilaj de 440–460 V, 60 Hz, cu alimentare f?r? neutru, atunci când proiectul cere 63 A ?i cuplare 11h. Se verific? sec?iunea cablului ?i priza de alimentare înainte de montarea fi?ei.
- Înlocuirea unei fi?e deteriorate pe un receptor cu contact de protec?ie ?i trei conductoare de circuit. La recep?ie se verific? fixarea cablului, continuitatea protec?iei ?i închiderea ansamblului, potrivit documenta?iei Scame.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi folosit? 218.63365.KX la un utilaj de 400 V, 50 Hz?

Fi?a individual? declar? 440–460 V, 60 Hz ?i pozi?ia 11h. Pentru alt? alimentare se alege referin?a corespunz?toare instala?iei ?i receptorului; acest conector nu converte?te parametrii re?elei.

2. Ce aduce EASY-PLUG la aceast? referin???

EASY-PLUG este men?ionat de produc?tor pentru modelul de 63 A. Compatibilitatea electric? se verific? în continuare dup? curent, tensiune, frecven??, configura?ie ?i codificare orar?; denumirea dispozitivului nu le înlocuie?te.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.63365.KX.pdf

Pret: 214,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-63a-3p-e-11h-440-460v-60hz-terminal-presetupa-191799