

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.6336.KX, 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 218.6336.KX este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-HD, pentru 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.6336.KX; seria OPTIMA-HD.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK10.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie HEAVY-DUTY, conform notei produc?torului; rezisten?a mecanic? se verific? dup? valoarea IK declarat?.

Func?ionare ?i alegere

218.6336.KX realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate, folosind Scame 218.6336.KX. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce indic? marcajul 6h de pe 218.6336.KX?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+E ?i aliment?rii declarate: 380-415 V, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

2. Pot considera 218.6336.KX echivalent cu 218.12536.KX numai dup? curent?

Curentul nominal: 218.6336.KX — 63 A; 218.12536.KX — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.12536.KX.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.6336.KX.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.12536.KX.

Pret: 194,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-6336-kx-63-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-191800