

**SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.6337.KX, 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67**

Scame 218.6337.KX este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-HD, pentru 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.6337.KX; seria OPTIMA-HD.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK10.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie HEAVY-DUTY, conform notei produc?torului; rezisten?a mecanic? se verific? dup? valoarea IK declarat?.

## Func?ionare ?i alegere

218.6337.KX realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru, folosind Scame 218.6337.KX. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 63 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

## Întreb?ri frecvente

### 1. Ce diferen?? de curent exist? între 218.6337.KX ?i 218.12537.KX?

Curentul nominal: 218.6337.KX — 63 A; 218.12537.KX — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.12537.KX.

### 2. Marcajul de 63 A al modelului 218.6337.KX este consumul receptorului?

63 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.6337.KX.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.12537.KX.

Pret: 207,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-6337-kx-63-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-191801