

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.12592, 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 248.12592 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.12592; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.12592, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema

receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru, folosind Scame 248.12592. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 100-130 V ?i 125 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 248.12592 ?i 248.12591?

Configura?ia contactelor: 248.12592 — 3P+N+E; 248.12591 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.12591.

2. De ce este important contactul N la 248.12592?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.12592.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.12591.

Pret: 431,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-12592-125-a-3p-n-e-100-130-v-4h-ip67-191889