

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.12595, 125 A, 3P+N+E, 208-250 V, 9H, IP67

Scame 248.12595 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.12595; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 208-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.12595, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema

receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 208-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 248.12595. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un modul industrial care necesit? contact N. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 208-250 V ?i 125 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 125 A al modelului 248.12595 este consumul receptorului?

125 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Cum aleg între 248.12595 ?i 248.12594 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 248.12595 — 3P+N+E; 248.12594 — 3P+E. Tensiunea/destina?ia circuitului: 248.12595 — 208-250 V; 248.12594 — 200-250 V. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.12594.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.12595.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.12594.

Pret: 431,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-12595-125-a-3p-n-e-208-250-v-9h-ip67-191898