

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.125961, 125 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 248.125961 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.125961; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 114X114MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.125961, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 125 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se

verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 248.125961. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 248.125961 intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? încastrabil?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Pot considera 248.125961 echivalent cu 248.63961 numai dup? curent?

Curentul nominal: 248.125961 — 125 A; 248.63961 — 63 A. Flan?a: 248.125961 — 114X114MM; 248.63961 — 100X110MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.63961.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.125961.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.63961.

Pret: 452,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-125961-125-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-191900