

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.125965, 125 A, 3P+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 248.125965 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.125965; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 114X114MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.125965, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se

verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 248.125965. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Pot alege 248.125965 pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

2. Pot considera 248.125965 echivalent cu 248.63965 numai dup? curent?

Curentul nominal: 248.125965 — 125 A; 248.63965 — 63 A. Flan?a: 248.125965 — 114X114MM; 248.63965 — 100X110MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.63965.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.125965.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.63965.

Pret: 452,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-125965-125-a-3p-e-440-460v-60hz-11h-ip67-191903