

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.125966, 125 A, 3P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 248.125966 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.125966; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.125966, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un compresor trifazat compatibil, folosind Scame 248.125966. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 248.125966 ?i 248.125976?

Configura?ia contactelor: 248.125966 — 3P+E; 248.125976 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.125976.

2. Marcajul de 125 A al modelului 248.125966 este consumul receptorului?

125 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.125966.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.125976.

Pret: 452,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-125966-125-a-3p-e-480-500-v-7h-ip67-191904