

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.12597, 125 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 248.12597 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.12597; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.12597, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema

receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un banc de testare cu faze ?i neutru, folosind Scame 248.12597. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 125 A. Se verific? ?i culoarea: ro?u. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 248.12597?

Flan?a declarat? este 114X114MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

2. Cum disting varianta 248.12597 de 248.12597.K dup? culoare ?i marcaje?

Culoarea: 248.12597 — ro?u; 248.12597.K — negru. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 248.12597.K.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.12597.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.12597.K.

Pret: 415,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-12597-125-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-191906