

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.125971, 125 A, 3P+N+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 248.125971 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.125971; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 114X114MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.125971, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 125 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de

produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un panou de conectare la o surs? de frecven?? compatibil?, folosind Scame 248.125971. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 248.125971 ?i 248.125931?

Configura?ia contactelor: 248.125971 — 3P+N+E; 248.125931 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.125931.

2. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 248.125971?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.125971.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.125931.

Pret: 519,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-125971-125-a-3p-n-e-50v-100-300hz-10h-ip67-191907