

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.125976, 125 A, 3P+N+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 248.125976 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.125976; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.125976, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema

receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un banc de testare cu faze ?i neutru, folosind Scame 248.125976. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 480-500 V ?i 125 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „negru” pentru alegerea modelului 248.125976?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 125 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Pot considera 248.125976 echivalent cu 248.63976 numai dup? curent?

Curentul nominal: 248.125976 — 125 A; 248.63976 — 63 A. Flan?a: 248.125976 — 114X114MM; 248.63976 — 100X110MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.63976.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.125976.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.63976.

Pret: 519,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-125976-125-a-3p-n-e-480-500-v-7h-ip67-191911