

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.1695, 16 A, 3P+N+E, 208-250 V, 9H, IP67

Scame 248.1695 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.1695; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 208-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 248.1695, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema

receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 208-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru, folosind Scame 248.1695. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un ansamblu de alimentare pentru un post de lucru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 208-250 V ?i 16 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 248.1695 intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? încastrabil?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 248.1695 ?i 248.3295?

Curentul nominal: 248.1695 — 16 A; 248.3295 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.3295.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.1695.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.3295.

Pret: 88,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-1695-16-a-3p-n-e-208-250-v-9h-ip67-191927