

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.16966, 16 A, 3P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 248.16966 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.16966; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 248.16966, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 248.16966. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 248.16966 intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? încastrabil?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Ce contacte difer? între 248.16966 ?i 248.16936?

Configura?ia contactelor: 248.16966 — 3P+E; 248.16936 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.16936.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.16966.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.16936.

Pret: 71,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-16966-16-a-3p-e-480-500-v-7h-ip67-191933