

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.16971, 16 A, 3P+N+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 248.16971 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.16971; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 75X75MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.16971, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 16 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de

produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 248.16971. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce material de contact este declarat pentru 248.16971?

Produc?torul indic? alam? CuZn, cu tratament de suprafa?? nichelat. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

2. Pot considera 248.16971 echivalent cu 248.32971 numai dup? curent?

Curentul nominal: 248.16971 — 16 A; 248.32971 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.32971.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.16971.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.32971.

Pret: 88,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-16971-16-a-3p-n-e-50v-100-300hz-10h-ip67-191937