

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.16977, 16 A, 3P+N+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 248.16977 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.16977; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

## Func?ionare ?i alegere

La 248.16977, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema

receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic, folosind Scame 248.16977. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 600-690 V ?i 16 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

**1. Ce sistem de borne are 248.16977?**

Fi?a individual? indic? borne cu ?urub. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

**2. Cum aleg între 248.16977 ?i 248.16967 dac? receptorul cere neutru?**

Configura?ia contactelor: 248.16977 — 3P+N+E; 248.16967 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.16967.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.16977.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.16967.

Pret: 88,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-16977-16-a-3p-n-e-600-690-v-5h-ip67-191942