


SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.3290, 32 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 248.3290 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.3290; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 248.3290, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un receptor industrial cu aceast? schem?, folosind Scame 248.3290. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te 2P+E la 248.3290 de o variant? f?r? E?

Litera E indic? un contact de protec?ie separat de cele dou? contacte de circuit. Configura?ia nu se reduce la dou? contacte f?r? PE; se respect? schema de conectare ?i perechea indicat? pentru model.

2. Ce contacte difer? între 248.3290 ?i 248.3291?

Configura?ia contactelor: 248.3290 — 2P+E; 248.3291 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.3291.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.3290.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.3291.

Pret: 93,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-3290-32-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-191945