

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.32936, 32 A, 2P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 248.32936 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.32936; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 248.32936, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice, folosind Scame 248.32936. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un echipament relocabil cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 248.32936 ?i 248.32976?

Configura?ia contactelor: 248.32936 — 2P+E; 248.32976 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.32976.

2. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 248.32936?

Flan?a declarat? este 75X75MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.32936.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.32976.

Pret: 93,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-32936-32-a-2p-e-480-500-v-7h-ip67-191953