

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.32938, 32 A, 2P+E, >250V DC, 8H, IP67

Scame 248.32938 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, >250 V DC, 8h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.32938; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 8h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 75X75MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.32938, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >250 V DC, DC, 32 A ?i pozi?ia 8h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea;

conectorul nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un banc de încerc?ri DC, folosind Scame 248.32938. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >250 V DC, 8h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un modul de testare cu surs? DC. Se verific? schema DC pentru >250 V, polaritatea ?i codificarea 8h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 248.32938 ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 8h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 248.32938 ?i 248.16938?

Curentul nominal: 248.32938 — 32 A; 248.16938 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.16938.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.32938.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.16938.

Pret: 93,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-32938-32-a-2p-e-250v-dc-8h-ip67-191954