

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.32961, 32 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 248.32961 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.32961; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 75X75MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.32961, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 32 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se

verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un panou de conectare la o surs? de frecven?? compatibil?, folosind Scame 248.32961. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un echipament de test cu alimentare specific?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 248.32961 ?i 248.16961?

Curentul nominal: 248.32961 — 32 A; 248.16961 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.16961.

2. Pot alege 248.32961 pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.32961.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.16961.

Pret: 99,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-32961-32-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-191959